

<http://www.tennis.com/>



モデル		IPROBOT 3
イメージセンサー	イメージセンサー	1/4カラーCMOS
	レンズ	4.2MM
	赤外線LED	10PCSφ4.5
	画質	1メガピクセル
	ナイトビジョン	10M
	AWS / AGC / AES / exposure	オート
	最小照度	0.1Lux
オーディオ	オーディオ	双方向オーディオ
	入力	内蔵スピーカー
	出力	内蔵マイク
ビデオ	画像フォーマット	PAL / NTSC
	画像圧縮	H.264
	画像のフレームレート	30fps
	解像度	1280x720、 640x480、 320x240
	遠隔転送	NASサポート
	プライバシーマスク	プライバシーの領域を保護
PTZ	パン/チルト	水平270°、 垂直90°
	ZOOM	5Xデジタルズーム
ネットワーク	無線LAN	IEEE 802.11b/g/nの
	サポートされているプロトコル	TCP / UDP / IP / ARP / ICMP / DHCP / DNS / HTTP / FTP / SMTP / NTP / PPPOE / UPNP / DDNS / RTSP
アラーム	動き検出	提供された時間内にメールへの画像画像を送信/ FTP
一般	SDカード	32GB SDカードスロット
	ユーザ認証	認証: ユーザー/パスワード 管理者/一般ユーザー
	ウェブブラウザ	IE 6.0以降のバージョン、Mozilla Firefox、Safari、Opera、 Chrome、等
	モバイルビュー	サポートAndroid端末、iPhoneやその他のスマートフォン、 携帯電話、iphoneのプッシュ
	電力	DC 5V 2.0A
	消費電力	6W/4W(オン/オフ赤外線)
	動作温度	-10~+55°C
	貯蔵温度	-20~+60°C
	動作時の相対湿度	20%から80%
	保存湿度	20%から95%
	大きさ	200mmx120mm x180mm(長さx幅x高さ)
	重量	600グラム(本体)
認定		CE/FCC RoHS指令対応
保証		一年間